
	CYCLING HELMETS HOMOLOGATIONS EN 1078:2012+A1:2012 Standard for Helmets Worn by Users of Pedal Cycles, Skateboards and Roller Skates HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS PARA CICLISTA EN 1078:2012+A1:2012 Estándar para Cascos para Ciclistas y para Usuarios de Monopatines y Patines de Ruedas					
	Model Name / Nombre Modelo:	COMP	Commercial Reference / Referencia Comercial:	CSCOMP	Size / Talla:	S-M (52-58)
	Certification Body / Organismo Certificador:	Tass International B.V.	Certificate Reference / Referencia Certificado:	H06749001	Issue Date / Fecha Emisión: (DD/MM/YY)	28/01/20
Applicant Company / Empresa Solicitante:			Spiuk Sport Line, S.L.		Test Result / Resultado Test:	PASS / FAVORABLE
* The colour does not affect the test result / * El color no afecta al resultado del test						
TEST / ENSAYO	ANVIL / YUNQUE	IMPACT LOC. / ZONA IMPACTO	VELOCITY (m/s) / VELOCIDAD (m/s)	PEAK'G / G MÁX.	COMPLIANT / CONFORMIDAD	
Shock Absorbing Capacity Capacidad de Absorción de Impactos	Kerbstone / Bordillo	Right / Derecha	4,61	104	PASS / FAVORABLE	
	Flat / Plano	Front Right / Frontal Derecha	5,47	154	PASS / FAVORABLE	
TEST / ENSAYO	REQUIREMENT / REQUERIMIENTO				COMPLIANT / CONFORMIDAD	
Peripheral vision / Visión Periférica	All helmets shall allow unobstructed vision through a minimum of 105° to the left and right sides of the mid-sagittal plane / Todos los cascos deben permitir una visión sin obstáculos de mínimo 105° a derecha e izquierda del plano medio-sagital				PASS / FAVORABLE	
Positional Stability / Estabilidad Posicional	No Helmet shall come off of the test headform when tested / El Casco no se sale de la cabeza durante el ensayo				PASS / FAVORABLE	
Dynamic Strength of Retention System / Resistencia Dinámica del Sistema de Retención	All Helmets shall have a Retention System that will remain intact without elongating more than 30 mm / Todos los cascos deben tener un Sistema de retención que permanezca intacto con una elongación menor de 30 mm				PASS / FAVORABLE	

	CYCLING HELMETS HOMOLOGATIONS EN 1078:2012+A1:2012 Standard for Helmets Worn by Users of Pedal Cycles, Skateboards and Roller Skates HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS PARA CICLISTA EN 1078:2012+A1:2012 Estándar para Cascos para Ciclistas y para Usuarios de Monopatines y Patines de Ruedas					
	Model Name / Nombre Modelo:	COMP	Commercial Reference / Referencia Comercial:	CLCOMP	Size / Talla:	M-L (59-63)
	Certification Body / Organismo Certificador:	Tass International B.V.	Certificate Reference / Referencia Certificado:	H06749002	Issue Date / Fecha Emisión: (DD/MM/YY)	28/01/20
Applicant Company / Empresa Solicitante:			Spiuk Sport Line, S.L.		Test Result / Resultado Test:	PASS / FAVORABLE
* The colour does not affect the test result / * El color no afecta al resultado del test						
TEST / ENSAYO	ANVIL / YUNQUE	IMPACT LOC. / ZONA IMPACTO	VELOCITY (m/s) / VELOCIDAD (m/s)	PEAK'G / G MÁX.	COMPLIANT / CONFORMIDAD	
Shock Absorbing Capacity Capacidad de Absorción de Impactos	Kerbstone / Bordillo	Rear Left / Trasera Izquierda	4,58	106	PASS / FAVORABLE	
	Flat / Plano	Front Right / Frontal Derecha	5,47	171	PASS / FAVORABLE	
TEST / ENSAYO	REQUIREMENT / REQUERIMIENTO				COMPLIANT / CONFORMIDAD	
Peripheral vision / Visión Periférica	All helmets shall allow unobstructed vision through a minimum of 105° to the left and right sides of the mid-sagittal plane / Todos los cascos deben permitir una visión sin obstáculos de mínimo 105° a derecha e izquierda del plano medio-sagital				PASS / FAVORABLE	
Positional Stability / Estabilidad Posicional	No Helmet shall come off of the test headform when tested / El Casco no se sale de la cabeza durante el ensayo				PASS / FAVORABLE	
Dynamic Strength of Retention System / Resistencia Dinámica del Sistema de Retención	All Helmets shall have a Retention System that will remain intact without elongating more than 30 mm / Todos los cascos deben tener un Sistema de retención que permanezca intacto con una elongación menor de 30 mm				PASS / FAVORABLE	