
 <b>CYCLING HELMETS HOMOLOGATIONS</b> EN 1078:2012+A1:2012 Standard for Helmets Worn by Users of Pedal Cycles, Skateboards and Roller Skates <b>HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS PARA CICLISTA</b> EN 1078:2012+A1:2012 Estándar para Cascos para Ciclistas y para Usuarios de Monopatines y Patines de Ruedas					
Model Name / Nombre Modelo:	GRIZZLY	Commercial Reference / Referencia Comercial:	CGRIZZSM	Size / Talla:	S-M (54-58)
Certification Body / Organismo Certificador:	Idiada Automotive Technology, S.A.	Certificate Reference / Referencia Certificado:	MT22070037	Issue Date / Fecha Emisión: (DD/MM/YY)	24/08/22
Applicant Company / Empresa Solicitante:			Spiuk Sport Line, S.L.	Test Result / Resultado Test:	PASS / FAVORABLE
* The colour does not affect the test result / * El color no afecta al resultado del test					
TEST / ENSAYO	ANVIL / YUNQUE	IMPACT LOC. / ZONA IMPACTO	VELOCITY (m/s) / VELOCIDAD (m/s)	PEAK'G / G MÁX.	COMPLIANT / CONFORMIDAD
Shock Absorbing Capacity Capacidad de Absorción de Impactos	Kerbstone / Bordillo	Right / Derecha	4,57	94	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Left / Izquierda	5,42	160	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Front / Frontal	5,42	145	PASS / FAVORABLE
	Kerbstone / Bordillo	Left / Izquierda	4,57	108	PASS / FAVORABLE
Shock Absorbing Capacity- Artificial Ageing / Capacidad de absorción de Impactos - Envejecimiento Artificial	Kerbstone / Bordillo	Rear / Trasera	4,57	92	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Right / Derecha	5,42	160	PASS / FAVORABLE
TEST / ENSAYO	REQUIREMENT / REQUERIMIENTO				COMPLIANT / CONFORMIDAD
Peripheral vision / Visión Periférica	All helmets shall allow unobstructed vision through a minimum of 105° to the left and right sides of the mid-sagittal plane / Todos los cascos deben permitir una visión sin obstáculos de mínimo 105° a derecha e izquierda del plano medio-sagital				PASS / FAVORABLE
Positional Stability / Estabilidad Posicional	No Helmet shall come off of the test headform when tested / El Casco no se sale de la cabeza durante el ensayo				PASS / FAVORABLE
Dynamic Strength of Retention System / Resistencia Dinámica del Sistema de Retención	All Helmets shall have a Retention System that will remain intact without elongating more than 30 mm / Todos los cascos deben tener un Sistema de retención que permanezca intacto con una elongación menor de 30 mm				PASS / FAVORABLE

 <b>CYCLING HELMETS HOMOLOGATIONS</b> EN 1078:2012+A1:2012 Standard for Helmets Worn by Users of Pedal Cycles, Skateboards and Roller Skates <b>HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS PARA CICLISTA</b> EN 1078:2012+A1:2012 Estándar para Cascos para Ciclistas y para Usuarios de Monopatines y Patines de Ruedas					
Model Name / Nombre Modelo:	GRIZZLY	Commercial Reference / Referencia Comercial:	CGRIZZSM	Size / Talla:	M-L (58-62)
Certification Body / Organismo Certificador:	Idiada Automotive Technology, S.A.	Certificate Reference / Referencia Certificado:	MT22070037	Issue Date / Fecha Emisión: (DD/MM/YY)	24/08/22
Applicant Company / Empresa Solicitante:			Spiuk Sport Line, S.L.	Test Result / Resultado Test:	PASS / FAVORABLE
* The colour does not affect the test result / * El color no afecta al resultado del test					
TEST / ENSAYO	ANVIL / YUNQUE	IMPACT LOC. / ZONA IMPACTO	VELOCITY (m/s) / VELOCIDAD (m/s)	PEAK'G / G MÁX.	COMPLIANT / CONFORMIDAD
Shock Absorbing Capacity Capacidad de Absorción de Impactos	Kerbstone / Bordillo	Right / Derecha	4,57	94	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Rear / Trasera	5,42	153	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Crown / Corona	5,42	197	PASS / FAVORABLE
	Kerbstone / Bordillo	Right / Derecha	4,57	113	PASS / FAVORABLE
Shock Absorbing Capacity- Artificial Ageing / Capacidad de absorción de Impactos - Envejecimiento Artificial	Kerbstone / Bordillo	Rear / Trasera	4,57	99	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Left / Izquierda	5,42	175	PASS / FAVORABLE
TEST / ENSAYO	REQUIREMENT / REQUERIMIENTO				COMPLIANT / CONFORMIDAD
Peripheral vision / Visión Periférica	All helmets shall allow unobstructed vision through a minimum of 105° to the left and right sides of the mid-sagittal plane / Todos los cascos deben permitir una visión sin obstáculos de mínimo 105° a derecha e izquierda del plano medio-sagital				PASS / FAVORABLE
Positional Stability / Estabilidad Posicional	No Helmet shall come off of the test headform when tested / El Casco no se sale de la cabeza durante el ensayo				PASS / FAVORABLE
Dynamic Strength of Retention System / Resistencia Dinámica del Sistema de Retención	All Helmets shall have a Retention System that will remain intact without elongating more than 30 mm / Todos los cascos deben tener un Sistema de retención que permanezca intacto con una elongación menor de 30 mm				PASS / FAVORABLE