
 <b>CYCLING HELMETS HOMOLOGATIONS</b> <small>EN 1078:2012+A1:2012 Standard for Helmets Worn by Users of Pedal Cycles, Skateboards and Roller Skates</small> <b>HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS PARA CICLISTA</b> <small>EN 1078:2012+A1:2012 Estándar para Cascos para Ciclistas y para Usuarios de Monopatines y Patines de Ruedas</small>					
Model Name / Nombre Modelo:	ELEO	Commercial Reference / Referencia Comercial:	CELEOEDSM	Size / Talla:	S-M (51-56)
Certification Body / Organismo Certificador:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.	Certificate Reference / Referencia Certificado:	SZHH02015025	Issue Date / Fecha Emisión: (DD/MM/YY)	20/02/2025
Applicant Company / Empresa Solicitante:			Spiuk Sport Line, S.L.	Test Result / Resultado Test:	PASS / FAVORABLE
* The colour does not affect the test result / * El color no afecta al resultado del test					
TEST / ENSAYO	ANVIL / YUNQUE	IMPACT LOC. / ZONA IMPACTO	VELOCITY (m/s) / VELOCIDAD (m/s)	PEAK'G / G MÁX.	COMPLIANT / CONFORMIDAD
Shock Absorbing Capacity Capacidad de Absorción de Impactos	Kerbstone / Bordillo	Front / Frontal	4,61	109,6	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Right / Derecha	5,43	132,9	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Rear / Trasera	5,51	113,4	PASS / FAVORABLE
	Kerbstone / Bordillo	Left / Izquierda	4,61	70	PASS / FAVORABLE
Shock Absorbing Capacity- Artificial Ageing / Capacidad de absorción de Impactos - Envejecimiento Artificial	Kerbstone / Bordillo	Crown / Corona	4,64	104,8	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Right Front / Derecha Frontal	5,49	176,9	PASS / FAVORABLE
TEST / ENSAYO	REQUIREMENT / REQUERIMIENTO				COMPLIANT / CONFORMIDAD
Peripheral vision / Visión Periférica	All helmets shall allow unobstructed vision through a minimum of 105° to the left and right sides of the mid-sagittal plane / Todos los cascos deben permitir una visión sin obstáculos de mínimo 105° a derecha e izquierda del plano medio-sagital				PASS / FAVORABLE
Positional Stability / Estabilidad Posicional	No Helmet shall come off of the test headform when tested / El Casco no se sale de la cabeza durante el ensayo				PASS / FAVORABLE
Dynamic Strength of Retention System / Resistencia Dinámica del Sistema de Retención	All Helmets shall have a Retention System that will remain intact without elongating more than 30 mm / Todos los cascos deben tener un Sistema de retención que permanezca intacto con una elongación menor de 30 mm				PASS / FAVORABLE

 <b>CYCLING HELMETS HOMOLOGATIONS</b> <small>EN 1078:2012+A1:2012 Standard for Helmets Worn by Users of Pedal Cycles, Skateboards and Roller Skates</small> <b>HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS PARA CICLISTA</b> <small>EN 1078:2012+A1:2012 Estándar para Cascos para Ciclistas y para Usuarios de Monopatines y Patines de Ruedas</small>					
Model Name / Nombre Modelo:	ELEO	Commercial Reference / Referencia Comercial:	CELEOEDML	Size / Talla:	M-L (53-61)
Certification Body / Organismo Certificador:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.	Certificate Reference / Referencia Certificado:	SZHH02015027	Issue Date / Fecha Emisión: (DD/MM/YY)	20/02/2025
Applicant Company / Empresa Solicitante:			Spiuk Sport Line, S.L.	Test Result / Resultado Test:	PASS / FAVORABLE
* The colour does not affect the test result / * El color no afecta al resultado del test					
TEST / ENSAYO	ANVIL / YUNQUE	IMPACT LOC. / ZONA IMPACTO	VELOCITY (m/s) / VELOCIDAD (m/s)	PEAK'G / G MÁX.	COMPLIANT / CONFORMIDAD
Shock Absorbing Capacity Capacidad de Absorción de Impactos Test Headform 605mm (EN960:2006)	Kerbstone / Bordillo	Front / Frontal	4,61	93,2	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Rear / Trasera	5,49	104,5	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Left / Izquierda	5,45	150,8	PASS / FAVORABLE
	Kerbstone / Bordillo	Right / Derecha	4,61	59,9	PASS / FAVORABLE
Shock Absorbing Capacity- Artificial Ageing / Capacidad de absorción de Impactos - Envejecimiento Artificial	Kerbstone / Bordillo	Crown / Corona	4,58	97,3	PASS / FAVORABLE
	Flat / Plano	Right Front / Derecha Frontal	5,48	124,3	PASS / FAVORABLE
TEST / ENSAYO	REQUIREMENT / REQUERIMIENTO				COMPLIANT / CONFORMIDAD
Peripheral vision / Visión Periférica	All helmets shall allow unobstructed vision through a minimum of 105° to the left and right sides of the mid-sagittal plane / Todos los cascos deben permitir una visión sin obstáculos de mínimo 105° a derecha e izquierda del plano medio-sagital				PASS / FAVORABLE
Positional Stability / Estabilidad Posicional	No Helmet shall come off of the test headform when tested / El Casco no se sale de la cabeza durante el ensayo				PASS / FAVORABLE
Dynamic Strength of Retention System / Resistencia Dinámica del Sistema de Retención	All Helmets shall have a Retention System that will remain intact without elongating more than 30 mm / Todos los cascos deben tener un Sistema de retención que permanezca intacto con una elongación menor de 30 mm				PASS / FAVORABLE