

	CYCLING HELMETS HOMOLOGATIONS					
	EN 1078:2012+A1:2012 Standard for Helmets Worn by Users of Pedal Cycles, Skateboards and Roller Skates					
	HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS PARA CICLISTA					
	EN 1078:2012+A1:2012 Estándar para Cascos para Ciclistas y para Usuarios de Monopatines y Patines de Ruedas					
	Model Name / Nombre Modelo:	ENCORE - SP-20	Commercial Reference / Referencia Comercial:	CENCORESM	Size / Talla:	S-M (51-56)
	Certification Body / Organismo Certificador:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.	Certificate Reference / Referencia Certificada:	SZHH02051768	Issue Date / Fecha Emisión: (DD/MM/YY)	03/06/2025
	Applicant Company / Empresa Solicitante:			Spiuk Sport Line, S.L.		Test Result / Resultado Test:
* The colour does not affect the test result / * El color no afecta al resultado del test						
TEST / ENSAYO		ANVIL / YUNQUE	IMPACT LOC. / ZONA IMPACTO	VELOCITY (m/s) / VELOCIDAD (m/s)	PEAK'G / G MÁX.	COMPLIANT / CONFORMIDAD
Test Headform: 535 mm		Kerbstone / Bordillo	Front / Frontal	4,58	99,5	PASS / FAVORABLE
Shock Absorbing Capacity Capacidad de Absorción de Impactos Size 51-56 / Talla 51-56		Flat / Plano	Right / Derecha	5,43	121,4	PASS / FAVORABLE
		Flat / Plano	Rear / Trasera	5,43	132,8	PASS / FAVORABLE
		Kerbstone / Bordillo	Crown / Vértice	4,59	93,2	PASS / FAVORABLE
Shock Absorbing Capacity- Artificial Ageing / Capacidad de absorción de Impactos - Envejecimiento Artificial Size 51-56 / Talla 51-56		Kerbstone / Bordillo	Right / Derecha	4,58	75,4	PASS / FAVORABLE
		Flat / Plano	Left / Izquierda	99.5	137,8	PASS / FAVORABLE
TEST / ENSAYO		REQUIREMENT /				COMPLIANT / CONFORMIDAD
Peripheral vision / Visión Periférica		All helmets shall allow unobstructed vision through a minimum of 105º to the left and right sides of the mid-sagittal plane / REQUERIMIENTO Todos los cascos deben permitir una visión sin obstáculos de mínimo 105º a derecha e izquierda del plano medio-sagital				PASS / FAVORABLE
Positional Stability / Estabilidad Posicional		No Helmet shall come off of the test headform when tested / El Casco no se sale de la cabeza durante el ensayo				PASS / FAVORABLE
Dynamic Strength of Retention System / Resistencia Dinámica del Sistema de Retención		All Helmets shall have a Retention System that will remain intact without elongating more than 30 mm / Todos los cascos deben tener un Sistema de retención que permanezca intacto con una elongación menor de 30 mm				PASS / FAVORABLE

		CYCLING HELMETS HOMOLOGATIONS EN 1078:2012+A1:2012 Standard for Helmets Worn by Users of Pedal Cycles, Skateboards and Roller Skates HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS PARA CICLISTA EN 1078:2012+A1:2012 Estándar para Cascos para Ciclistas y para Usuarios de Monopatines y Patines de Ruedas				
Model Name / Nombre Modelo:		ENCORE - SP-20	Commercial Reference / Referencia Comercial:	CENCOREML	Size / Talla:	M-L (56-61)
Certification Body / Organismo Certificador:		Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.	Certificate Reference / Referencia Certificado:	SZHH02051786	Issue Date / Fecha Emisión: (DD/MM/YY)	30/05/2025
Applicant Company / Empresa Solicitante:			Spiuk Sport Line, S.L.		Test Result / Resultado Test:	PASS / FAVORABLE
* The colour does not affect the test result / * El color no afecta al resultado del test						
TEST / ENSAYO		ANVIL / YUNQUE	IMPACT LOC. / ZONA IMPACTO	VELOCITY (m/s) / VELOCIDAD (m/s)	PEAK'G / G MÁX.	COMPLIANT / CONFORMIDAD
Test Headform: 605 mm		Kerbstone / Bordillo	Front / Frontal	4,64	93,8	PASS / FAVORABLE
Shock Absorbing Capacity Capacidad de Absorción de Impactos Size 53-61 / Talla 53-61		Flat / Plano	Rear / Trasera	5,45	126,4	PASS / FAVORABLE
		Flat / Plano	Left / Izquierda	5,44	136,3	PASS / FAVORABLE
		Kerbstone / Bordillo	Right / Derecha	4,61	85,3	PASS / FAVORABLE
Shock Absorbing Capacity- Artificial Ageing / Capacidad de absorción de Impactos - Envejecimiento Artificial Size 53-61 / Talla 53-61		Kerbstone / Bordillo	Crown / Vértice	4,61	79,0	PASS / FAVORABLE
		Flat / Plano	Right front Derecha frontal	5,46	147,9	PASS / FAVORABLE
TEST / ENSAYO		REQUIREMENT / REQUERIMIENTO				COMPLIANT / CONFORMIDAD
Peripheral vision / Visión Periférica		All helmets shall allow unobstructed vision through a minimum of 105º to the left and right sides of the mid-sagittal plane / Todos los cascos deben permitir una visión sin obstáculos de mínimo 105º a derecha e izquierda del plano medio-sagital				PASS / FAVORABLE
Positional Stability / Estabilidad Posicional		No Helmet shall come off of the test headform when tested / El Casco no se sale de la cabeza durante el ensayo				PASS / FAVORABLE
Dynamic Strength of Retention System / Resistencia Dinámica del Sistema de Retención		All Helmets shall have a Retention System that will remain intact without elongating more than 30 mm / Todos los cascos deben tener un Sistema de retención que permanezca intacto con una elongación menor de 30 mm				PASS / FAVORABLE